

オルメサルタン OD 錠 20mg 「アメル」
溶出試験

販 売 元：(株) 三和化学研究所
製造販売元：共和薬品工業 (株)

1. 溶出挙動の類似性

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について」(平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発 0229 第 10 号)
試験製剤	オルメサルタン OD 錠 20mg 「アメル」 LOT No. 12F6-031-T1 (共和薬品工業(株)製造)
標準製剤	オルメテック錠 20mg LOT No. GBA1417 (第一三共(株)製造)
試験方法	日本薬局方 一般試験法溶出試験法パドル法
試験条件	試験液量：900mL、温度：37±0.5℃

<判定基準>


回転数	試験液	判定
50	pH1.2	試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する。
	pH3.0	規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50%以上 85%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±12%の範囲にある。
	pH6.8	試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する。
	水	規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9%の範囲にある。
100	pH6.8	試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する。

<試験結果>

下記の通り、両剤の溶出挙動は類似していると判定された。

表 1. 溶出挙動の類似性 判定結果

試験条件		判定基準			平均溶出率%			判定結果
試験方法	回転数	試験液	溶出率	判定時間	標準製剤	試験製剤	差	
パドル法	50rpm	pH1.2	85%以上	15分	92.8	99.5	—	適合
		pH3.0	1/2の平均溶出率	15分	28.4	35.8	7.4	適合
			規定された時間	360分	55.5	64.2	8.7	適合
		pH6.8	85%以上	15分	85.1	99.4	—	適合
	水	1/2の平均溶出率	10分	20.4	24.5	4.1	適合	
		規定された時間	360分	36.1	38.4	2.3	適合	
	100rpm	pH6.8	85%以上	15分	93.2	100.3	—	適合



(Mean±S. D. , n=12)

図 1. 溶出曲線

2. 溶出挙動の類似性<参考：先発医薬品 OD錠との比較>

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について」(平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発 0229 第 10 号)
試験製剤	オルメサルタン OD錠 20mg 「アメル」 LOT No. 12F6-031-T1 (共和薬品工業(株)製造)
標準製剤	オルメテック OD錠 20mg LOT No. TNF0004 (第一三共(株)製造)
試験方法	日本薬局方 一般試験法溶出試験法パドル法
試験条件	試験液量：900mL、温度：37±0.5℃

<判定基準>


回転数	試験液	判定
50	pH1.2	試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する。
	pH3.0	規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50%以上 85%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±12%の範囲にある。
	pH6.8	試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する。
	水	規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9%の範囲にある。

<試験結果>

下記の通り、両剤の溶出挙動は類似していると判定された。

表 2. 溶出挙動の類似性 判定結果

試験条件		判定基準		平均溶出率%			判定結果	
試験方法	回転数	試験液	溶出率	判定時間	標準製剤	試験製剤		差
パドル法	50rpm	pH1.2	85%以上	15分	98.1	99.5	—	適合
		pH3.0	1/2の平均溶出率	30分	36.5	44.3	7.8	適合
			規定された時間	360分	66.1	64.2	-1.9	適合
		pH6.8	85%以上	15分	94.5	99.4	—	適合
		水	1/2の平均溶出率	10分	22.0	24.5	2.5	適合
			規定された時間	360分	39.3	38.4	-0.9	適合



(Mean ± S. D., n=12)

図 2. 溶出曲線

3. 溶出試験

日本薬局方一般試験法溶出試験法パドル法に基づき試験を実施し、以下の溶出規格に適合していることが確認されている。

表示量	回転数	試験液	規定時間	溶出率
20mg	50rpm	日本薬局方溶出試験第2液	15分	85%以上